

UPACSの現状と今後の課題

高木 亮治*、山本 一臣*、山根 敬*、牧田 光正*、
山崎 裕之*、中村 絹代*、榎本 俊治*、岩宮 敏幸*

Common CFD Platform - UPACS : Status and Prospects

Ryoji TAKAKI* , Kazuomi YAMAMOTO* , Takashi YAMANE* ,
Mitsumasa MAKIDA* , Hiroyuki YAMAZAKI* , Kinuyo NAKAMURA* ,
Shunji ENOMOTO* and Toshiyuki IWAMIYA*

ABSTRACT

UPACS, *Unified Platform for Aerospace Computational Simulation*, is a project to develop a common CFD platform since 1998 at National Aerospace Laboratory. This project firstly aims to overcome the increasing difficulties in recent CFD code programming on parallel computers for aerospace applications which includes complex geometry problems and coupling with different types of simulations such as heat conduction in materials and structure analysis. Secondly it also aims to accelerate the development of CFD technology by sharing a common base code among research scientists and engineers. The development of UPACS for compressible flows with multi-block structured grids is completed and further improvements such as to handle overset grid method are planned and being carried out. The current status and prospects of UPACS are described in this paper.

1. はじめに

計算流体力学(CFD)の計算手法の発達とコンピュータ技術の急速な進歩により、高い計算精度が要求される航空宇宙分野においてもCFDを用いた解析が脚光を浴びるようになってきた。それにともないCFDがCFDそのもののための研究という側面から脱皮して、設計や流体現象の研究ツールとして様々な事を要求され、また期待されるようになった。中でも航空宇宙分野では航空機、宇宙往還機や推進機等の複雑形状への適用、乱流等の複雑な非定常流、燃焼流、極超速流等の非平衡流の解析、構造や伝熱との連成解析、さらにそれらを組み合わせた最適設計等が求められている。こういった要求に答えるべく、専門の研究者がそれぞれの研究目的に合わせてCFDプログラムが作成され、細分化された分野毎にCFDプログラムが乱立する事となつた。CFDへの要求が高度化する中で、個々のプログラムはますます複雑になり、研究者個々人が独立に開発を行うことは非常に困難になってきた。しかも、基本的な数値解析手法に共通性があるにしても、乱立した個々の複雑なプログラム間では共通的に利用することが困難となり、汎用化やCFD技術の継承の著しい障害となっている。

一方、近年コンピュータは急速な進化を遂げた。CFDの発展はコンピュータの高速化に支えられてきたといつても過言ではない。ベクトル計算機によりCFDの可能性が広がり、並列計算機の登場でさらに大規模計算が可能となり、CFDの実用化への道が開けた。ハードウェアの性能向上、半導体素子、ベクトルプロセッサ、クロスバーネットワーク等、確かに目を見張るものがある。しかしながらそれらを使いこなすだけのソフトウェア技術の進歩は遅々として進まず、その代表的なものとして並列計算技術がある。スーパーコンピュー

タの殆んどが今や並列計算機である事を考えれば、大規模計算を実施する上で並列化は避けて通れない問題である。しかしながらコンパイラによる自動並列化はまだまだ実用的とは言い難いレベルであり、並列計算機の性能を十分に活用するためにはプログラマ自身がプログラムの並列化を行う必要がある。そのためには並列処理、ハードウェアの知識が流体解析の知識以外に必要となってくる。このように決して負荷の低くない、しかも流体解析とは直接関係しない作業、更にはCFDプログラムの構造がかなり似通っているためほとんど同じ作業を個々の研究者がそれぞれ独自に実施する事は非常に効率が悪いと言える。

以上のようにCFDプログラムを開発するに当たって、要求の高度化及び並列化のため開発すべきプログラムが複雑化しているという問題が存在している。そのためこういったプログラム開発上の困難を克服し、CFDプログラムにより柔軟な拡張性と汎用性を持たせる試みとしてUPACS (*Unified Platform for Aerospace Computational Simulation*) プロジェクト^{1,2)}を行っている。UPACSはマルチブロック構造格子を用いた圧縮性流体の数値シミュレーションを、分散/共有メモリマルチプロセッサマシンにおいて実行することができる共通的基盤コード(プラットフォーム)を確立することを目的としている。さらにこの基盤コードを核にして、従来同じような計算手法であるにもかかわらず、適用する問題や解析を実行する計算機環境が異なるために、その開発に多重投資を強いられていた状況を改善し、系統だったCFDコードの検証や計算実行におけるノウハウの蓄積および共有を効率的に実現できるようにすることを目標としている。これらの目的を実現するための鍵として「コードの階層化」と「データおよび計算手法のカプセル化」といったオブジェクト指向的な考え方を用いている。これらの手法を用いるこ

*航空宇宙技術研究所 UPACSプロジェクトチーム

とで

- マルチブロック構造格子を並列化のための領域分割にマッピング
- 並列処理、マルチブロック処理をソルバーから分離
- ハードウェアへの依存性を押えることで移植性を確保
- ソースコードのモジュール化による共有の促進

を実現している。またソルバーを中核として解析に必要となる前後処理ツールも併せて整備している。

2. UPACS の現状

UPACSは昨年、2000年10月2日にversion 1.00がリリースされた。その後主にバグフィックスのパッチが配付された(version 1.01)。2001年6月に新たな機能を追加したversion 1.1がリリースされた。version 1.1ではバグフィックス(AUSMDVスキーム、Spalart-Allmaras乱流モデル、その他)、Spalart-Allmaras乱流モデルの非保存系から保存系への変更が行われている。更に新機能として、ターボ機械等の解析が行えるよう回転座標系への対応を行った³⁾。

2.1 動作環境

UPACSはこれまでのプログラミング資産からの移行を容易にしつつ、並列処理部の分離、コードの共有化を実現するためFortran90を採用した。また並列処理にはMPI⁴⁾を採用することで、ハードウェアへの依存性を可能な限り排除した。そのため大型計算機からパソコンまで多くの計算機環境で実行できるようになった。表1に動作が確認された計算機を示す。パソコン(PC-UNIX)においては現状で動作確認が取れたフリーのFortran90コンパイラは存在しないが、市販のコンパイラでの動作確認は取れている。またMPIに関してはフリーのmpich⁵⁾,LAM⁶⁾での動作が確認されている。UPACSの実行環境はUNIX環境を前提としており、現在パソコンで多く使われているWindowsには対応していない。

表 1: 動作確認が行われた環境

	NWT、SGI Origin
スパコン :	富士通VPPシリーズ NEC SXシリーズ
WS :	Sun, SGI, Compaq
パソコン :	Linux (Intel 及び Alpha)

UPACSではパッケージのインストールを容易にするためオープンソフトで使われるconfigureを用意している。configureを使うことでコンパイルに必要な設定、つまりmakefileの自動生成を行っている。configureはコンパイルに必要なコマンド、ツール、ライブラリの検索、確認を行うと同時にFortran90コンパイラの同定を行う。Fortran90コンパイラの同定に失敗した場合はとりあえずmakefileが生成されるが特にFortran90コンパイラのオプションが正しく設定されないので手動で設定してやる必要がある。またconfigureはUPACSのインストール環境を切替えるためのオプションを受け付ける。主なものとして、インストール場所の指定、

X11用グラフィックス及びMPIの使用/不使用、最適化等である。UPACSのインストールは基本的に

```
upacs% configure
upacs% make
upacs% make install
```

で行われる。

2.2 複雑形状への対応と並列処理

UPASCはマルチブロックに分割された計算対象を並列処理する。一つのプロセッサに複数のブロックを割り当てるかを任意に指定できる。ブロック間通信はUPACSで共通的なモジュールとして提供しており、プロセッサ間通信およびプロセッサ内通信をユーザーは意識する必要がない。今回新しく重合格子への対応を行った。ここではマルチブロック格子群が重合した状況を想定している。その場合、マルチブロック間接合及び重合ブロック間のデータ通信が必要となるが、重合したブロック間の通信は従来の通信モジュールを拡張する形で実装しており、ユーザーは特に意識する必要はない。重合格子法に関しては別途報告⁷⁾があるのでそちらを参考にしていただきたい。

2.3 前処理ツール

UPACSでは本体のCFDソルバーだけでなく、解析を実行する際に必要なツールが用意されている。マルチブロック格子の接合情報を生成するツールとしてcreateConnect3Dが用意されている。createConnect3Dはマルチブロック格子のそれぞれの格子データを読み込んで各ブロック間の接合状態を解析してそれらの情報をconnect.txtに出力する。また物理境界条件の設定ファイルとしてbc.txtが用意されているが、未定義の境界があればそれをbc.txtにUNDEFINED(未定義)と出力される。ユーザーはbc.txtに出力されたUNDEFINEDの部分を編集することで境界条件の設定を行うことができる。図1、図2、にbc.txt及びconnect.txtの例を示す。図からわかるようにそれぞれのファイルには単なる数字の羅列ではなく、ある程度読んで意味がわかるよう具体的に記述されている。

重合格子の補間インデックスを作成するツールとしてcreateOversetIndexが用意されている。マルチブロック格子群を読み込みそれらの包含関係を解析して、包含関係にあるセルのインデックスの作成及び物理量の補間係数を出力する。

他にも並列計算時の静的負荷分散を図る(各プロセッサへのブロックの割り当てを決定する)ツールとしてcreatePEAssignment、流体中の物体に作用する力(圧力、摩擦力)を積分していわゆる揚力、抵抗、モーメントを計算するcalcAeroCharact、UPACSの入出力ファイルのフォーマット(fub)をPLOT3Dフォーマットへ変換するupacsToPlot3d等が用意されている。入力データ編集ツールとしてpdbEditorも用意されているが、これについては後で詳しく述べる。

2.4 パラメータデータベース

UPACSでは計算条件やコードの動作制御などのパラメータを、タグとともに管理するパラメータデータベース(pdb:Parameter Data Base)をモジュールとして構築した。解析問題や、手法などにより、異ってくる

```
# ID Block Face Window start(i,j,k) end(i,j,k) bcType
 1 1 I_min   1 1 1   1 21 21 ENTRY_SUBSONIC
 2 1 I_max   91 1 1   91 21 21 EXIT_SUBSONIC
 3 1 J_min   1 1 1   91 1 21 WALL
 4 1 J_max   1 21 1   91 21 21 WALL
 5 1 K_min   1 1 1   91 21 1 WALL_SLIP
 6 1 K_max   1 1 21  91 21 21 WALL_SLIP
```

図 1: 物理境界条件設定ファイル(bc.txt)例

```
# ID connect-type
# Src. Block-ID Window start(i,j,k) end(i,j,k) Face
# Dst. Block-ID Window start(i,j,k) end(i,j,k) Face
# Dst. Block-Axis connected to (i,j,k)-axis of Src. Block
1  INTER_BLOCK
      1           1 1 1   1 13 21 I_min
      2           46 1 1   46 13 21 I_max
I   J   K

2  INTER_BLOCK
      1           1 13 1   19 13 21 J_max
      4           1 19 1   1 1 21 I_min
-J  I   K

3  PERIODIC    X-ROTATION  UPPER_SIDE
      2           19 13 1   46 13 21 J_max
      5           28 13 1   1 13 21 J_max
-I  -J  K
```

図 2: 接合情報ファイル(connect.txt)例

パラメータを、プログラム中の任意の箇所でタグによってデータベースに登録、参照することができ、コードの共通性と拡張性が高まった。PDBへの入力はテキストファイルで行われ、UPACSの場合は input.txt となっている。通常のテキストファイルであるため一般のエディターで編集することができる。PDBの入力ファイルフォーマットは非常に単純であり、タグ名とその値を併記するだけである。区切り記号として =, :, '(スペース)が使える。図 3 に入力ファイル(input.txt)例、図 4 にプログラム内における PDB の使用例を示す。

```
equation_type : Euler
convect_flux = roe
flow_ref_Mach 0.0
restart = .false.
```

図 3: 入力ファイル(input.txt)例

```
call pdbRead('input.txt')
...
etypre = pdbStr('equation_type')
scheme = pdbStr('convect_flux', 'roe')
mach_ref = pdbReal8('flow_ref_Mach')
if(pdbLogical('restart', .false.)) then
...
.
```

図 4: プログラムでの利用例

pdbReadで入力ファイルを指定すると、そのファイルに記述されたタグとその値が PDB の中に読み込まれる。するとプログラムの任意の場所で pdbStr, pdbReal8, pdbLogical にタグ名を指定してコールするとその値を得ることができる。それぞれのサブルーチンの最初の引数がタグ名である。二番目の引数はオプションで、データベースに、つまり入力ファイル(この場合は input.txt)にタグが記述されていない場合のデフォルトの値も指定できる。PDB モジュールにはより汎用的な pdbGet という関数も用意されている。この関数を使えばタグの型(整数型、文字型、論理型、浮動小数点型等)を気にしないで呼び出すことができる。

2.4.1 pdbEditor

pdb(パラメータデータベース)ではパラメータ間の依存関係、値の適切な範囲といった事は管理していないため、これを援助し、適切な入力パラメータファイルの作成を手助けする GUI ツールとして *pdbEditor* を開発した。パラメータ間の依存関係、値の適切な範囲といった付加情報は、パラメータの作成者が定義ファイルに記述する。*pdbEditor* はこの定義ファイルを用いてユーザーに対して適切なパラメータの入力を支援する。図 5 に PDB の定義ファイル例を示す。図 5 に示したように、各パラメータはグルーピングすることができる。この例では equation と condition の二つのグループが設定されており、*pdbEditor* ではそれぞれ図 6、図 7 のように表示される。入力パラメータの型にしたがって選択型に対してはラジオボタンが、論理

型に対してはトグルボタンで表示される。整数、実数に対しては入力フィールド及びスライドバーが表示される。この場合、値の範囲も指定できる。図5の `cfl` の場合はデフォルト値が1で0以上、`aoa` の場合初期値は0.0で-180から180までのスライドバーが表示される。また、パラメータ同士の依存関係も記述できる。図5の `vis_model` は、`equation_model == Euler` の場合は入力の必要がないことを `disable` で記述している。図6(b)には `equation_model == Euler` を選択した場合の画面が表示されている。入力の必要がない `vis_model` はグレー表示になり、入力できないようになっている。

PDB 及び `pdbEditor` は汎用的に設計されており、UPACS 以外のコードでもこのモジュールを組み込み、定義ファイルを生成することで使用可能である。

```
group:equation {
    message:equation_type {equation}
    choice:equation_type = NS {Euler NS RANS}

    message:vis_model {viscous model}
    disable:vis_model {equation_type == Euler}
    choice:vis_model = full {full thin}
}

group:condition {
    message:restart {restart ?}
    logical:restart=.false.


    message:cfl {CFL number}
    real:cfl=1.0 {1 0}

    message:aoa {attack angle}
    real:aoa=0.0 {-180 180}
}
```


図5: PDB 定義ファイル例

3. UPACS ユーザー会

UPACS をより多くの人に利用してもらい、CFD を核にしたシミュレーション技術の普及を促進するため UPACS ユーザー会を発足させた。現段階では学術目的に限定しているが、ユーザー会に入会することで UPACS のソースプログラムを無償で利用することができる。ユーザー会は現在会員数が 27 でその内訳は 2001 年 8 月現在で、大学 16 名、民間 6 名、国研その他 5 名となっている。航空宇宙数值シミュレーションシンポジウム 2001 ではユーザー会会員から始めての UPACS を用いた研究報告があった⁸⁾。また同シンポジウム期間中の 6 月 21 日に第 1 回ユーザー会を開催し、会員間での意見交換を行った。UPACS の最新情報や UPACS ユーザー会に関しての問い合わせは「航空宇宙技術研究所インターネットホームページ」<http://www.nal.go.jp/cfd/jpn/upacs/>で提供しているのでそちらを参照していただきたい。もしくは `upacs@nal.go.jp` まで問い合わせていただきたい。



(a) `equation_type = NS` を選択したところ



(b) `equation_type = Euler` を選択したところ

図6: pdbEditor 画面 (equation group)




図7: pdbEditor 画面 (condition group)

4. UPACS の今後

UPACS をより使いやすく、また多くの問題に適用できるようにするために、境界条件(物理的、重合境界、その他)を総合的に設定するための GUI ツールの整備、各種計算スキームの移植、連成問題(構造、化学反応、伝熱解析)への拡張、非構造格子法の利用等更なる改良と機能の追加、各種ツールの整備を予定している。

4.1 境界条件編集ツール

解析対象の物体形状が複雑になれば、それらを反映するマルチブロック計算格子のブロック数も飛躍的に増大する。そのためそれらの計算格子の壁、流入、流出、遠方といった物理的境界条件の設定も困難になっ




図 8: 热伝導との連成用計算格子

てくる。ブロック間の接合情報は *createConnect3d* で自動的に生成されるが、物理的境界条件は解析実行者が手動で設定してやらなくてはならない。ブロック数が多くなったり、物体形状が複雑になったりするとの作業は非常に面倒となり、また設定ミスを犯しやすくなる。また重合格子の場合、3つ以上格子が重なった場合、補間データの受渡しを人間が必ず指示してやる必要がある。その場合格子形状はもとより、重合部分は極めて複雑な形状となり、解析実行者がそれらを入力してやるのは非常に困難となる。そのためそういった設定作業を支援するツールとして GUI を持った境界条件編集ツールの開発を行っている。設定すべき境界及びその形状、位置をグラフィカルに表示し、マウス操作でそれらの選択、境界条件等の設定を行う。このツールを用いることで複雑な境界条件等の入力を容易に行えるようになる。

4.2 連成問題

CFD を用いた解析で今後重要となるのは様々な問題と連成した統合シミュレーションだと言われている。UPACSにおいてもそういう機能が求められているが、UPACS はその構造上そういう連成問題に対する柔軟性を保有している。つまり、マルチブロック処理/並列通信部とブロック内ソルバーが分離しており、各ブロック毎に別々のソルバーを使用する事はそれほど困難なことではない。そのため流体と熱伝導の連成解析の開発を行っている。図 8 に熱伝導との連成解析用の計算格子を示す。

5. おわりに

UPACS の現状と今後の展開について紹介した。特に UPACS の現状に関しては今まで紹介されていなかったインストール方法、前処理ツール等、UPACS を使った解析を実行する上で必要となる事に関して紹介した。現時点では圧縮性流体の解析がとりあえず行えるようになり、実際の適用例も少しずつ報告されるようになった。今後は更なる改良と機能の追加、各種ツールの整備を予定している。

一方、UPACS の信頼性を確保することも重要なこと

と考えている。特に UPACS の場合ユーザー会を通じて広く公開しており、コードの信頼性を確保することが強く求められるし、同時にそうできる立場にあると考えている。ユーザーが様々な問題に UPACS を適用することで、様々な問題が浮き彫りとなり、それに対処して行くことでより良いコードへと進化していくこと期待される。また同時に様々な問題に対する解析結果が蓄積されていく事も期待される。航技研 UPACS チームとしても今後 UPACS を対象に系統だった検証作業を行い、解析データの積み上げを行う予定である。こういった検証作業、データの積み上げにおいては別途報告のあった検証データベース⁹⁾との連携、航技研で開催している CFDonWeb と連携していきたいと考える。このように検証データの積み上げを行うことで今後 UPACS の信頼性、ひいては CFD 技術全体の信頼性を確保したいと考えている。

参考文献

- 1) 山本一臣、他(航技研 UPACS プロジェクトチーム). 並列計算 CFD プラットフォーム UPACS について. In *Proceedings of Aerospace Numerical Simulation Symposium'99*, pp. 351–355. NAL SP-44, February 1999.
- 2) 山根敬、他(航技研 UPACS プロジェクトチーム). CFD コード共有化プロジェクト UPACS の現状. In *Proceedings of Aerospace Numerical Simulation Symposium 2000*, pp. 45–50. NAL SP-46, December 2000.
- 3) 向井純一、山本一臣、山根敬、野崎理. UPACS によるエンジン内部流れの計算. In *Proceedings of Aerospace Numerical Simulation Symposium 2001*. NAL SP 出版準備中, 2001.
- 4) The message passing interface (mpi) standard. <http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/>.
- 5) MPICH-A Portable Implementation of MPI. <http://www.mcs.anl.gov/mpi/mpich/>.
- 6) LAM/MPI Parallel Computing. <http://www.lam-mpi.org/>.
- 7) 牧田光正、高木亮治. UPACS の重合格子対応方法と適用例. In *Proceedings of Aerospace Numerical Simulation Symposium 2001*. NAL SP 出版準備中, 2001.
- 8) 浜辺正昭、山崎伸彦、利光和彦、難波昌伸、山本一臣. UPACS を用いた振動翼列の線形非定常空気力解析. In *Proceedings of Aerospace Numerical Simulation Symposium 2001*. NAL SP 出版準備中, 2001.
- 9) 高木亮治、大西櫛平. XML を用いたデータベースの構築. In *Proceedings of Aerospace Numerical Simulation Symposium 2001*. NAL SP 出版準備中, 2001.